




**Müşteri** Customer**Müşteri Ref. No.** Customer Ref. No.**Sipariş No.** Order No.

|                                                      |                                                                                                                                           |             |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Ürün <i>Product</i>                                  | 3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor<br>3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor |             |                   |
| Ürün Kodu <i>Product Code</i>                        | 3M0SA3E-20LA20AT0                                                                                                                         |             |                   |
| Motor Tipi <i>Motor Type</i>                         | 3MAS 200LA2                                                                                                                               |             |                   |
| Kurulum Düzeni <i>Mounting</i>                       | IM B3                                                                                                                                     |             |                   |
| Klemens Kutusu Konumu <i>Terminal Box Pos.</i>       | Üstte <i>on Top</i>                                                                                                                       |             |                   |
| Verim Sınıfı <i>Efficiency Class</i>                 | IE3 verim sınıfı <i>IE3 efficiency class</i>                                                                                              |             |                   |
| Anma Gücü <i>Rated Output</i>                        | P <sub>N</sub>                                                                                                                            | 30          | kW                |
| Kutup Sayısı <i>Pole Number</i>                      | 2                                                                                                                                         |             |                   |
| Frekans <i>Rated Frequency</i>                       | f <sub>N</sub>                                                                                                                            | 50          | Hz                |
| Anma Gerilimi <i>Rated Voltage</i>                   | U <sub>N</sub>                                                                                                                            | 400 / 690   | V (D / Y)         |
| Devir <i>Rated Speed</i>                             | n <sub>N</sub>                                                                                                                            | 2960        | rpm               |
| Anma Akımı <i>Rated Current</i>                      | I <sub>N</sub>                                                                                                                            | 52,0 / 30,1 | A (D / Y)         |
| Anma Momenti <i>Rated Torque</i>                     | T <sub>N</sub>                                                                                                                            | 96,5        | Nm                |
| Eylemsizlik Momenti <i>Inertia Moment</i>            | J                                                                                                                                         | 0,160       | kg.m <sup>2</sup> |
| Yük Durumu <i>Load Characteristics</i>               | 4/4 100% load 3/4 75% load 2/4 50% load                                                                                                   |             |                   |
| Verim <i>Efficiency</i>                              | η                                                                                                                                         | 93,3 %      | 93,4 % 92,8 %     |
| Güç Faktörü <i>Power Factor</i>                      | cosφ                                                                                                                                      | 0,89        | 0,87 0,82         |
| Kalkış Akımı <i>Locked Rotor Current</i>             | I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>                                                                                                            | 7,8         |                   |
| Kalkış Momenti <i>Locked Rotor Torque</i>            | T <sub>A</sub> /T <sub>N</sub>                                                                                                            | 2,6         |                   |
| Devrilme Momenti <i>Breakdown Torque</i>             | T <sub>K</sub> /T <sub>N</sub>                                                                                                            | 3,4         |                   |
| Koruma Derecesi <i>Protection Degree</i>             | IP 55                                                                                                                                     |             |                   |
| Yalıtım Sınıfı <i>Insulation Class</i>               | F (155°C)                                                                                                                                 |             |                   |
| Sıcaklık Artış Sınıfı <i>Temp. Rise Class</i>        | B (80K)                                                                                                                                   |             |                   |
| Ortam Sıcaklığı <i>Ambiet Temp.</i>                  | -20°C +40°C                                                                                                                               |             |                   |
| Rakım <i>Altitude</i>                                | 1000 m.a.s.l.                                                                                                                             |             |                   |
| Soğutma Yöntemi <i>Cooling Method</i>                | IC 411                                                                                                                                    |             |                   |
| Gürültü Düzeyi <i>Sound Pressure Level</i>           | 71 dB                                                                                                                                     |             |                   |
| Titreşim Sınıfı <i>Vibration Class</i>               | Derece A <i>Grade A</i>                                                                                                                   |             |                   |
| Çalışma Tipi <i>Duty Type</i>                        | S1                                                                                                                                        |             |                   |
| Servis Faktörü <i>Service Factor</i>                 | 1,15                                                                                                                                      |             |                   |
| Motor Dönüş Yönü <i>Direction of Rotation</i>        | Saat yönü veya saat yönünün tersi <i>CW or CCW</i>                                                                                        |             |                   |
| Yaklaşık Rotor Ağırlığı <i>Appx. Rotor Weight</i>    | 55 kg                                                                                                                                     |             |                   |
| Yaklaşık Motor Ağırlığı <i>Appx. Motor Weight</i>    | 197 kg                                                                                                                                    |             |                   |
| Rulmanlar <i>Bearings</i>                            | ÖN <i>DE</i>                                                                                                                              |             | ARKA <i>NDE</i>   |
|                                                      | 6312 ZZ/C3                                                                                                                                |             | 6212 ZZ/C3        |
| Yeniden Yağlama Periyodu <i>Relubrication Period</i> | -                                                                                                                                         |             | -                 |
| Yağ Miktarı <i>Grease Amount</i>                     | -                                                                                                                                         |             | -                 |
| Yağ Cinsi <i>Grease Type</i>                         | -                                                                                                                                         |             |                   |






DIN332FromD  
M20



Klemens Kutusu 180° Döndürülebilir  
Terminal box can be turned 180°



|                                                                                       |                                                                                                                                                             |              |              |                    |                     |                     |                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT:                                                                                  |                                                                                                                                                             |              |              |                    |                     |                     |                             |                                                                                       |
|                                                                                       | TARİH / DATE                                                                                                                                                | İSİM / NAME  | İMZA / SIGN. | MALZEME / MATERIAL |                     |                     |                             |  |
| ÇİZEN / DRAWN                                                                         | 30.6.2017                                                                                                                                                   | Nur YAYDEMİR |              | -----              |                     |                     |                             |                                                                                       |
| KONT. / CHECK                                                                         | 30.6.2017                                                                                                                                                   | Mustafa ATAK |              |                    |                     |                     |                             |                                                                                       |
| ONAY / APPR.                                                                          | 30.6.2017                                                                                                                                                   | Şerif ÖZTÜRK |              |                    |                     |                     |                             |                                                                                       |
|  | PARÇA ADI / PART NAME                                                                                                                                       |              |              | ADET<br>QUANTITY   | SERTLİK<br>HARDNESS | KÜTLE<br>MASS<br>Kg | ÖLÇEK<br>SCALE<br>1:4<br>A3 | RESİM NO<br>DRAWING NO<br>A-200L B3-T                                                 |
|                                                                                       | 200 L B3                                                                                                                                                    |              |              |                    |                     |                     |                             |                                                                                       |
|                                                                                       | OMEGA Motor Sanayi A.Ş.'nin izni olmadan üçüncü şahıslara verilemez. OMEGA imzalı ve mühürlü olmayan resimler geçersizdir. Bütün hakları saklı ve gizlidir. |              |              |                    |                     |                     |                             |                                                                                       |